

Wasserstopp

Revision: 31.08.2017

seite 1 von 2

Technische Daten

Basis	Lösungsmittelbasiertes Acrylat-Copolymer mit Kunstfasern
Konsistenz	Flüssige Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte	Ca. 1,23 g/ml
Flammpunkt	27 °C
Verbrauch (*)	Ca. 2 kg/m ²
Temperaturbeständigkeit	-20 °C → 80 °C
Verarbeitungstemperatur	-15 °C → 30 °C
Wasseraufnahme	Praktisch null
Bruchdehnung (DIN 53504)	Ca. 1000 %

(*) Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Produktbeschreibung

Wasserstopp ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte Dachschutzschicht zur Anwendung auf feuchten und trockenen Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Enthält Kunstfasern
- Wasserundurchlässig und farbbeständig
- Flexibel
- Beständig gegen UV, Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen.
- Gute Haftung auf vielen Untergründen wie z. B. mindestens 1 Jahr alter Dachdeckung, Dachplatten, Zink, ...
- Kann bei jeder Witterung aufgebracht werden, auch bei Regen oder Frost.

Anwendung

- Reparatur und Renovierung von Dächern, Regenrinnen, Kuppeln, auch bei Regen oder Frost.
- Überlappung bei größeren Schäden.
- Abdichten von Rissen und Blasen beim Dachdecken.

Lieferform

Farbe: grau

Verpackung: 750gr. 4 kg Eimer

Haltbarkeit

2 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Untergründe

Untergründe: viele poröse Untergründe, Beton, Mauerwerk, Dachziegel, ... Nicht geeignet für EPDM-Kautschuk.

Beschaffenheit: sauber, trocken, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Grundieren Sie sehr poröse Untergründe mit Wasserstopp, das mit 10-15 % Waschbenzin verdünnt ist. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-/ Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

Untergrund sorgfältig reinigen, Risse und Fugen mit Soudafalt füllen und mit einem Spachtel (unter Wasser) oder einem großen Pinsel aufbringen. Bei größeren Schäden sollte nach 8 Tagen eine zweite Schicht aufgetragen werden.

Reinigung: Waschbenzin

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Wasserstopp

Revision: 31.08.2017

seite 2 von 2

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzmaske. Weitere Informationen finden Sie auf dem Etikett.

HINWEIS

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf Tests, Überwachung und Erfahrungswerten. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Es obliegt dem Anwender, mit eigenen Tests zu bestimmen, ob sich das Mittel für den vorgesehenen Anwendungszweck eignet.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.