
SPS ACTIVATOR

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

Basis	Spezielle Aktivatoren, gelöst in Lösemittel
Konsistenz	Dünnflüssig
Aushärtungssystem	Physische Trocknung bei Raumtemperatur
Ablüftzeit (*)(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 5 Minuten
Dichte (DIN 53 479)	0,78 g/ml
Flammpunkt	13°C
Verbrauch	Ca. 5 m ² /Liter

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

SPS ACTIVATOR ist ein Reiniger, Entfetter und Primer in Einem. Der Aktivator bereitet die nichtporösen Oberflächen von Kunststoffen, Beschichtungen und Metallen vor und verbessert so die Haftung des SPS KRAFTKLEBERS.

Produkteigenschaften:

- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Verbessert die Haftung von SPS KRAFTKLEBER auf nichtporösen Untergründen
- Schnell ablüftend
- Als Primer, Reiniger und Entfetter zu verwenden.

Anwendung:

- Aktivieren von nichtporösen Oberflächen für die optimale Verbindung mit SPS KRAFTKLEBER

Lieferform:

Farbe: transparent

Verpackung:

500 ml Dose (6 pro Karton)

Haltbarkeit:

6 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Alle glatten Untergründe (außer Glas).

Verarbeitung:

Anbringungsmethode:

SPS ACTIVATOR mit einem sauberen, fuselfreien Tuch dünn und in einer Richtung aufstreichen. SPS ACTIVATOR ca. 5 Minuten vollständig verdunsten lassen bis eine milchige Aktivatorschicht sichtbar ist. Die Oberfläche ist nun gereinigt, entfettet und aktiviert. SPS KRAFTKLEBER kann jetzt aufgebracht werden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.