



PU - Rundschnur

Stand: 28.08.2013 Seite 1 von 1

Produktbeschreibung:

PU-RUNDSCHNUR ist ein offenzelliger Polyurethan-Schaum, der als Rundschnur expandiert ist.

Produkteigenschaften:

- Hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit
- Verhindert Dreiflankenhaftung
- Bildet keine Blasen im Dichtstoff
- Verträglich mit unseren elastischen Dichtstoffen

Anwendung:

- Vorfüller in Expansionsfugen und bei der Fugenversiegelung
- Innenfugen von Bodenbelägen, Bad und Küche

Lieferform:

Abmessungen:

15mm - 1m Stücke 250 m / Karton 20mm - 1m Stücke 200 m / Karton 25mm - 1m Stücke 100 m / Karton 30mm - 1m Stücke 100 m / Karton 40mm - 1m Stücke 50 m / Karton 50mm - 1m Stücke 50 m / Karton

Verarbeitung:

Entsprechend der Fugendimensionierung die Rundschnur auswählen und zuschneiden. Die Rundschnur soll um ca. 25% vorkomprimiert sein und darf nicht mit scharfen Gegenständen in die Fuge gedrückt werden, da sonst die Außenhaut verletzt wird. Darauf achten, daß die Rundschnur so eingebracht wird das eine gleichmäßig tiefe Fuge entsprechend den Vorgaben des Dichtstoffes entsteht.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.