

BORRACHA LÍQUIDA (LIQUID RUBBER)

Data: 02/03/07

Pág. 1 de 1

Dados técnicos:

Base	Emulsão de base betuminosa
Consistência	Líquido de elevada viscosidade
Sistema de secagem	Secagem física
Tempo de secagem	Aprox. 48 horas
Densidade (DIN 534798)	Aprox. 1.0 gr/ml
Gama de temperatura	De -30°C a 80°C, após cura completa
Alongamento até à rotura	> 1000%
Consumo	Aprox. 1.5 litros /m ²

Descrição:

LIQUID RUBBER é um produto pronto a usar, para a impermeabilização de terraços e outras superfícies, quer verticais quer horizontais, (embora o produto funcione como uma membrana impermeabilizante, só pode ser aplicado em superfícies secas).

Características:

- Sem solventes
- Impermeável
- Resistente aos raios UV e a variações extremas de temperatura
- Completamente elástico após secagem
- Previne o aparecimento de musgo

Utilizações:

- Reparação e renovação de telhados e caleiras
- Reparação de telhados betuminosos
- Impermeabilização e selagem de fundações e caves)

Apresentação:

Cor : preto

Embalagem: 0.75 litros, 4 litros e 10 litros

Conservação:

24 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Proteger do gelo ou frio intenso.

Materiais:

Grande parte dos substratos de construção, tais como betão, tijolo, telha, coberturas betuminosas (com pelo menos 1 ano) e outros. Os substratos devem apresentar-se limpos, secos e livres de gordura ou poeiras, não sendo necessária qualquer preparação prévia. Recomendamos, no entanto, a realização de um teste de compatibilidade.

Modo de aplicação:

Limpar bem a superfícies a reparar. Preencher eventuais falhas ou rachadelas com SoudaFalt. Aplicar o produto com trincha ou rolo, em duas demãos cruzadas, com intervalo de 24 horas entre demãos.

Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +30°C

Limpeza: o produto pode ser removido com água enquanto fresco; após secagem só pode ser removido mecanicamente

Reparação: com Liquid Rubber

Conselhos de segurança:

Respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho. Consultar a etiqueta para mais informação. Respeitar as instruções da ficha de segurança.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão, aconselha-se sempre a fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.