

ABSORVENTE DE HUMIDADE

Data: 08/02/10

Pág. 1 de 1

Descrição:

O **ABSORVENTE DE HUMIDADE** é um sistema ecológico para regular a taxa de humidade no ambiente. A forma compacta do **ABSORVENTE DE HUMIDADE** facilita a sua localização em qualquer local. Graças ao seu poder de absorção, o **ABSORVENTE DE HUMIDADE** evita manchas e odores a bolor. Um **ABSORVENTE DE HUMIDADE** garante um rendimento de 4 meses, num local com cerca de 20m³.

O **ABSORVENTE DE HUMIDADE** pode ser utilizado em qualquer divisão da casa, bem como, dentro de uma caravana, um barco ou um abrigo de jardim.

MODO DE EMPREGO:

1. Retirar a cobertura perfurada do **ABSORVENTE DE HUMIDADE**. 2. Abrir a saqueta que contém o absorvente de humidade pela bainha. 3. Deixar deslizar pela bainha o absorvente para a placa azul do **ABSORVENTE DE HUMIDADE**. 4. Colocar a cobertura perfurada sobre o **ABSORVENTE DE HUMIDADE**. 5. Colocar o **ABSORVENTE DE HUMIDADE** nos locais mais humidade da divisão.

Esvaziar o recipiente inferior antes de colocar um novo absorvente. Convém colocar uma recarga de 450gr.



ATENÇÃO: Após contacto do absorvente com a pele, seque ou enxágue com água. Não beba a solução do absorvente!

Irritante para os olhos. Não respirar os vapores. Evitar o contacto com a pele. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consulte imediatamente o médico e mostre a embalagem ou etiqueta.

Conservação:

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, entre +5°C e +25°C.

Código	Descrição	Cont.	Unid/Cx
106133	Absorvente de Humidade	450gr	8
106136	Recarga	450gr	12

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.