



Underbody Protection Brush (Proteção do Chassi para Pincel)

Revisão: 22-10-2015 Página 1 De 2

Especificações

Base	Betume
Consistência	Líquido tixotrópico
Sistema de cura	Secagem física
Densidade	Ca. 1,28 g/ml
Viscosidade (Brookfield)	1.040 mPa.s → 2.000 mPa.s
Resistência à temperatura	-25 °C → 80 °C
Tempo a partir do qual o adesivo deixa de ser	90 - 120 minutos
viscoso ao toque	
Consumo (*)	Ca. 0,7 kg/m ²
Temperatura de aplicação	$10 ^{\circ}\text{C} \rightarrow 25 ^{\circ}\text{C}$
Tempo de secagem (20°C e 60% H.R.)	Ca. 10 - 12 h
Couteúdo sólido total	Ca. 76 %

^(*) estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Descrição do produto

Underbody Protection Brush (Proteção do Chassi para Pincel) é um revestimento à base de betume, que forma uma película protetora após a secagem.

Propriedades

- Excelente resistência contra ferrugem, óleo, gordura, água, sal, etc.
- Proteção contra o calor e o ruído, na parte de baixo do automóvel
- Aplicável com pincel
- À base de solvente
- Não pode ser pintado

Aplicações

- Para a proteção de pára-lamas e dos chassis de automóveis.
- Forma uma película protetora contra ferrugem, óleo, gordura, água, sal, etc.
- Uma camada protetora contra o calor e vibrações sonoras.

Embalagem

Cor: preto

Embalagem: lata de 1 kg, 5 kg, 60 kg

Prazo de validade

2 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Substratos

Substratos: metais

Natureza: limpo, seco, sem pó, nem gordura. Preparação da superfície: Remove a ferrugem. Lixar as superfícies lisas aumenta a aderência. Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Certifique-se de que a superfície da viatura está completamente seca, limpa e sem gordura. Cobrir as partes que não necessitam de tratamento. Aplicar com pincel ou espátula. Deixe Underbody Protection Brush (Proteção do Chassi para Pincel) secar por completo entre camadas sucessivas. Pode ser diluído com white spirit.

Limpeza: white spirit/aguarrás Após a cura, apenas pode ser removido mecanicamente. Reparação: Com o mesmo material

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Estrada Terras da Lagoa

Fax: +351-219.244.805





Underbody Protection Brush (Proteção do Chassi para Pincel)

Revisão: 22-10-2015 Página 2 De 2

Recomendações de Saúde e de Segurança Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Usar apenas em zonas bem ventiladas. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Responsabilidade

O conteúdo da presente ficha de dados técnicos é o resultado de testes, monitorização e experiência. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. É responsabilidade do utilizador determinar pelos seus próprios testes se o produto é adequado para a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Fax: +351-219.244.805