
BUTYBAND

Revisie: 12/06/2007**Pagina 1 van 1****Technische gegevens:**

Kleur	grijs
Dichtheid	$\pm 1,9 \text{ g/cm}^3$
Hardheid	$\pm 45 \text{ Shore A}$
Dampdruk	$\pm 0,001 \text{ mbar}$
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
Thermische ontbinding	> +280 °C
Ontvlammingspunt	> +400 °C

Product:

Butyband is een voorgevormde, zelfklevende en plastische afdichtingsband op basis van butylrubber.

Eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij, UV-bestendig en hoge waterdampdichtheid
- Stabiel en behoudt hetzelfde volume
- Geen corroderende werking op ondergronden

Toepassingen:

Afdichtingen tussen de meeste bouwelementen
Afdichtingen van lichtkoepels en veranda's
Beglazingstoepassingen in serrebouw
Allerhande toepassingen in container-, carrosserie- en caravanbouw

Leveringsvorm:

<i>Afmetingen (cm)</i>	<i>Lengte/rol (m)</i>	<i>Rollen/karton</i>
7,5	10	8
10	10	8
15	10	4
22,5	10	4
30	10	4

Houdbaarheid:

Bij 20°C praktisch onbegrensd. Rollen liggend, droog en stofvrij bewaren.

Verwerking:

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Door de constante druk van de op elkaar liggende bouwelementen past de butyband zich aan de dichtingsoppervlakten aan. Hierdoor wordt een zekere afdichting gewaarborgd.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.