



SPS TAPE

Date: 16/02/2005**Page 1 of 1****Mechanische eigenschappen:**

| | |
|---------------|--------------------------|
| Treksterkte | Ca. 0,3N/mm ² |
| Schuifsterkte | Ca. 0,4N/mm ² |

Product:

Soudal Panel System Tape is een noodzakelijk hulpmiddel voor de verlijming van gevelpanelen mits gebruik te maken van het Soudal Panel System.

Toepassingen:

Zorgt voor het initieel vastzetten van de platen
Staat garant voor een optimale lijmdikte van de SPS Elastische Verlijmingskit

Leveringsvorm:

Kleuren: zwart

Verpakking: 25m op rol, 6 rollen/karton

Afmetingen: 3,2mm op 12mm

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Verwerking:

Werkwijze: zie verwerkingsvoorschriften Soudal Panel System

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.